

EJ2R

počet elektromerov ■■■■

počet fáz ■■■

tarifa ■■

Elektromerový jednofázový/
dvojtarifný rozvádzač

ROZMERY A VARIANTY ELEKTROMEROVEJ SKRINE




TECHNICKÉ ÚDAJE

<u>Menovité napätie:</u>	230V
<u>Menovitý prúd:</u>	do 40 A; (63; 80 A - na požiadanie)
<u>Výplet z vodiča CY:</u>	40 A - 6mm ² ; (63 A - 10mm ² ; 80 A - 16mm ²)
<u>Frekvencia:</u>	50 Hz
<u>Stupeň krytia (IP):</u>	44/20
<u>Sústava:</u>	TN-C
<u>Materiál:</u>	tvrdý polyester plnený skleným vláknom
<u>Hĺbka skrine:</u>	245mm
<u>Pozn.:</u>	vhodný pod omietku, na omietku, aj ako samostatne stojaci


VÝBAVA ELEKTROMEROVÉHO ROZVÁDZAČA

Elektromerový rozvádzač obsahuje nakáblbovanú základnú dosku so skrutkami pre montáž elektromera, ako aj ovládacieho prvku HDO. Meraná aj nameraná časť je riadne zakrytovaná upevnená skrutkami. V základnej výbave je aj 2A ovládací istič, dve päťice relé a jedno spínacie relé - hlavný istič nie je štandardne dodávaný. Jeho montáž je len na pranie zákazníka. Maximálny prierez vodiča na prívode a vývode je do 25 mm². Pre Západoslovenskú energetiku a.s. je na dvierkach vyrazené okienko a na základe požiadaviek ZSE rozvádzač neobsahuje päťice a relé.


SCHÉMA ZAPOJENIA



Západoslovenská
energetika



Stredoslovenská
energetika



Východoslovenská
energetika

ODVODENÉ TYPY ROZVÁDZAČOV

EJ2R – elektromerový jednofázový/dvojtarifný rozvádzač
EJ2RP – elektromerový jednofázový/dvojtarifný rozvádzač v pilieri
EJ2RP+ZD – elektromerový jednofázový/dvojtarifný rozvádzač v pilieri so zemným dielom
EJ2R+K1 – elektromerový jednofázový/dvojtarifný rozvádzač s káblovým priestorom K1 (250mm)
EJ2RP/F+ZD – elektromerový jednofázový/dvojtarifný rozvádzač v pilieri so zemným dielom, prevedenie s káblovými priestormi